

1. STĀVS

1. STĀVA
TĒLPU EKSPĻĪKĀCIJA

TĒLPAS Nr.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m²
101	Vējtveris	1.6
102	Kāpņu telpa	15.4
103	Dārzu noliktava un pirmāpstrāde	9.6
104	Gaitenis	3.6
105	Virtuve/ izsniegšana/ servēšana	33.2
106	Atpūtas telpa	14.8
107	Lasītava	14.0
108	Atpūtas/ rekreācijas zona	65.5
109	Trauku mazgātuve	9.5
110	Tīrīšanas telpa	14.0
111	Palīgtelpa	10.2
112	Edrīcas zāle	104.2
113	Palāta (2 vietas)	15.8
114	Palāta (2 vietas)	16.0
115	Palāta (2 vietas)	15.8
116	Palāta (2 vietas)	16.0
117	Invalidu tualetes/ duša	13.7
118	Lifts	13.7
119	Vējtveris	3.1
120	Kāpņu telpa	13.1
121	Gaitenis	53.0
122	Gaitenis	41.6
123	Priekštelpa	1.6
124	Tualetes	2.3
125	Invalidu vanna	7.9
126	Palāta (4 vietas)	32.9
127	Dežurants	10.3
128	Vējtveris	7.4
129	Ratju telpa	8.6
130	Palāta (2 vietas)	22.2
131	Gaitenis	38.7
131.1	Gaitenis	28.5
132	Palāta (3 vietas)	21.0
133	Palāta (2 vietas)	13.3
134	Palāta (1 vieta)	8.2
135	Palāta (3 vietas)	22.8
136	Palāta (2 vietas)	13.4
137	Palāta (3 vietas)	21.4
138	Palāta (2 vietas)	14.6
139	Palāta (2 vietas)	23.1
140	Palāta (2 vietas)	11.7
141	Palāta (1 vieta)	10.5
142	Izolators	9.4
143	Duša/ tualetes	11.2
144	Duša/ tualetes	11.4
145	Priekštelpa	5.0
146	Vējtveris	3.1
147	Kāpņu telpa	19.4
148	Gaitenis	12.3
149	Sporta zāles inventārs	17.3
150	Sporta zāle	266.7
Kopā:		1173.4

PIEZĪMES

- Par nosacīto atz. 0.000 pieņemts pirmā stāva tīrās grīdas līmenis (±0.00 =131.71).
- Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas un izgatavošanas, veikt visu izmēru, piesaisti un augstuma atz. kontrolmērījumus dabā.
- Lapu skat. kopā ar pārējām AR kā arī BK sadaļas lapām.
- Ieejas mezglu un kāpņu detalizāciju skat. BK sadaļas lapās. Pandusa detalizāciju skatīt lapā AR-25.
- Izlietnes augšmalas augstums no grīdas līdz augšējai malai - 700 mm. Telpās Nr. 117, 125, 143 un 144 (kur uzturēties pers. ar kust. trauc.) izlietnes augšmalas augstums 800 mm. Tualetes poda augšējās malas augstums 440-470 mm.
- Atvērums sienās un grīdās skatīt BK sadaļā.
- Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiālu dizainu un tonālo risinājumu, kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projektā pielietotajiem materiāliem. Var pielietot analogiskus materiālus. Materiāla nomainas gadījumā, izmaiņas skatīt ar būvprojekta autoru.
- Uz kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena iestrādā stāva numuru taktiļo (sataustāmo) apzīmējumu vai numuru Braila rakstā. Taktiļo uzraksta burtiem un cipariem jākontrastē ar pamatni, un burtu augstums nav mazāks par 25 mm, burtu biezums nav mazāks par 5 mm, veļļa izvirzījums nav mazāks par 1 mm. Izvietojot informāciju taktiļos pie telpām, tās novieto blakus durvīm 1,6 m augstumā no grīdas līmeņa, pie liftiem - 0,9-1,2 m augstumā no grīdas līmeņa.
- Līmeņu maiņu pandusa sākumā un beigās, kā arī kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu marķē ar spilgtu kontrastējošu (dzeltenu vai uz gaiša fona - tumšu) ne mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu vai pandusa platumā.

APZĪMĒJUMI

- Esošā siena
- Jaunizbūvējama Knauf starpsiena
- Knauf šahtsiena EI60
- Demontējama siena
- Jauna izbērtama aila
- Aizmūrējama aila
- Stikla siena
- Projektēta santehnika

lvs.lv
Ernestes iela 24-4, Rīga LV-1046
Reģ.Nr. LV 40103502004
Tālrunis: +371 67201880; 67201882
Fakss: +371 67201881
lvs.lv@lvs.lv

PASŪTĪTĀJS:
Gulbenes novada Dome,
reģistrācijas Nr.90009116327,
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

ARHĪVA NR.:
LV-59-1
PASŪTĪTĀJS:
LV-59
AR

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	PROJEKTA OBJEKTS: Ēkas pārbūve, pielāgošana sociālās grupas centra vajadzībām "Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads	STADIJA	LAPA	LAPAS
Darba vadīt.	L. Vitola		23.01.2017		BP	AR-3	
Izstrādāja	I. Berga		23.01.2017				

1. STĀVA PLĀNS
MĒRSTABAS NOSAUKUMS:
1:100