



1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Ventilācijas šahtas virs jumta - koka karkass, apšūts ar cinkoto skārdu.
Virs šahtas uzstādīt jumtīgu no cinkotā skārda.
3. Rīģelus savienot ar spārēm ar apskavām (vai iekšējo brūsu kurpi).
4. Zaģmateriālu patēriņš koka šahtu izgatavošanai $V=0,45 \text{ m}^3$.
5. Šahtas izmērus precizēt uz vietas.
6. Šahtas augstumam jābūt ne mazāk par 500 mm no jumta kores.
7. Apskavas (vai iekšējo brūsu kurpe) materiāls - tērauds, klase S235JR, EN 10025
8. Šahtas attālumu no spāres precizēt uz vietas.
9. Jumtīga balsta sienīgas karkasa konstrukciju izbūvēt analogiski ventilācijas šahtas karkasam ($0,04 \text{ m}^3$).
Jumts - koka spāres $50 \times 125(h) \text{ mm}$, $l=2700 \text{ mm}$ - 2 gab. ($0,035 \text{ m}^3$)
10. Visas koka konstrukcijas izgatavot no skuju kokiem ar 20% mitrumu..
11. Visas jumta koka konstrukcijas apstrādāt ar ugunsbioaizsardzības šķīdumu, lai nodrošinātu ugunsizturību R15 pēc LBN 201-15 prasībām.

KOMUNĀLPROJEKTS				Būvobjekta nosaukums			
BŪVKOMERSANTA				GULBENES INTERNĀTA ĒKAS FASĀDES UN			
REGISTR. Nr. 2687 - R				1. STĀVA PĀRBŪVE Līkā ielā 19a, Gulbenē, Gulbenes nov.			
				Pasūtītājs : Gulbenes novada dome			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				VENTILĀCIJAS ŠAHTAS UZ JUMTA. MEZGLI			
Būvpr.sad.vad.	R.Dmitrijeva		17.02.2017.	Pasūtītāja Nr.	16 - 32 - 031	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	R.Dmitrijeva		17.02.2017.	Saskaņots		1:150, 1:50 1:20	BP
Aft. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas marķa un Nr.	Lapu sk.
14 392						BK-2	