ĀRDURVIS

APZ.	SKICE	NOSAUKUMS	AILAS IZMĒRI (bxh, mm)	SKAITS (gab.) Pagrabs	1.st.	2.st.	3.st.	PIEZĪMES
ĀD-1		Divviru, siltinātas, PVC, ar sliekšņi. Ar pašaizvēršanās mehānismu. ABLOY furnitūra. Virs durvīm - neverams logs. Stiklojumam pielietot trieciendrošus - rūdītus stiklus. Durvju ailas aizpildījumam pēc montāžas jānodrošina siltumcauriaidības koeficents Uw=1.3 W/m² K.	3020x2480	-	1	-	-	Komplektā durvju atdures
ĀD-2			1300x2100	-	1L 1K	-	-	Komplektā durvju atdures
ĀD-3			1000x2080	-	1L 1K	-	-	Komplektā durvju atdures
ĀD-4 (Pagrabs)		Vienviru, siltinātas, PVC, ar sliekšņi. Ar pašaizvēršanās mehānismu. ABLOY furnitūra. Durvju ailas aizpildījumam pēc montāžas jānodrošina siltumcauriaidības koeficents Uw=1.3 W/m² K.	900x1900	1L	-	-	-	Komplektā durvju atdures
ĀD-5 (Sporta zāle)			1200x1900	-	1L	-	-	

IEKŠĒJĀS DURVIS

APZ.	SKICE	NOSAUKUMS	AILAS IZMĒRI (bxh, mm)	SKAITS (gab.) Pagrabs	1.st.	2.st.	3.st.	PIEZĪMES
D1 (Palātās)		Vienviru, finierētas, blīvas, bez sliekšņa. Tonis ozols. Biezums 40 mm ABLOY furnitūra	1100x2100	-	9L 2K	6L 15K	4L 11K	Komplektā durvju atdures
D2 (Virtuvē, kabinetos)		Vienviru, finierētas, blīvas, bez sliekšņa. Tonis ozols. Biezums 40 mm ABLOY furnitūra. Komplektā durvju atdures. D2* (pagrabā) - durvīs iestrādāta ventilācijas reste 300x150	1000x2100	6L 2K	4L 2K	2L	-	Telpās 009, 109 un 110 nodrošināt ugunsdrošību EI30
D3 (Izolatora)		Vienviru, finierētas, blīvas, bez sliekšņa. Tonis ozols. ABLOY furnitūra Biezums 40 mm. Virs durvīm - neverams logs. Stiklojumam pielietot trieciendrošus - rūdītus stiklus. U=1.3 W/m² K	1000x2100	-	1L	-	-	Komplektā durvju atdures
D4 (Palātās)		Divviru, finierētas, blīvas, bez sliekšņa. Tonis ozols. Biezums 40 mm. ABLOY furnitūra	1400x2100	-	7	2	-	Komplektā durvju atdures D4* (1. st.) - durvīs iestrādāta ventilācijas reste 200x100
D4.1			1800x2100	-	1	1	1	
D5		Vienviru, finierētas, blīvas, bez sliekšņa. Tonis ozols. Biezums 40 mm ABLOY furnitūra Ar iestrādātu ventilācijas resti 300x150(h)	1400x2100	-	5	5	5	Komplektā durvju atdures

APZ.	SKICE	NOSAUKUMS	AILAS IZMĒRI (bxh, mm)	SKAITS (gab.) Pagrabs	1.st.	2.st.	3.st.	PIEZĪMES
D6 (Kāpņu telpām)		Divviru, alumīnija, gludas, blīvas, krāsotas, bez sliekšņa. Tonis gaiši brūns RAL 8001. Biezums 60 mm. ABLOY furnitūra. Stiklojumam pielietot trieciendrošus - rūdītus stiklus. Nodrošināt ugunsdrošību EI 30	1400x2100	-	-	1	1	Komplektā durvju atdures
D7 (Kāpņu telpām)		Divviru, alumīnija, gludas, blīvas, krāsotas, bez sliekšņa. Tonis gaiši brūns. RAL 8001 Biezums 60 mm. ABLOY furnitūra. Stiklojumam pielietot trieciendrošus - rūdītus stiklus. Nodrošināt ugunsdrošību EI 30	1500x2100	-	2	1	1	Komplektā durvju atdures
D8 (Tualetes, dušas, gaiteņos)		Vienviru, finierētas, blīvas, bez sliekšņa. Tonis ozols. Biezums 40 mm, ABLOY furnitūra Ar iestrādātu ventilācijas resti 300x150(h)	900x2100	7L 6K	2L	2L	2L	D8* (pagrabā) - durvīs iestrādāta ventilācijas reste 200x100. D8** - reste 300x200. Komplektā durvju atdures
D9 EI 30 (Kāpņu telpām)		Vienviru, alumīnija, gludas, blīvas, krāsotas, bez sliekšņa. Tonis gaiši brūns. RAL 8001 Biezums 60 mm. ABLOY furnitūra Nodrošināt ugunsdrošību EI 30	1000x2100	4L 3K	1K	1K		Komplektā durvju atdures
D10.1 (Vēlāk vera durvis)		Vienviru, alumīnija, siltinātas. Tonis pelēks. ABLOY furnitūra. Stiklojumam pielietot trieciendrošus - rūdītus stiklus. Ar pašaizvēršanās mehānismu, kurš secīgi aizver durvju vērtnes.	1200x2100		4L			Komplektā durvju atdures
D10 (Kāpņu telpām)		Divviru, alumīnija, bez sliekšņa. Tonis gaiši brūns. RAL 8001 Biezums 60 mm. ABLOY furnitūra. Stiklojumam pielietot trieciendrošus - rūdītus stiklus. Nodrošināt ugunsdrošību EI 30	1450x2100	-	1	-	-	Komplektā durvju atdures
D11		Divviru, finierētas, blīvas, bez sliekšņa. Tonis ozols. Biezums 40 mm, ABLOY furnitūra	2000x2100	-	-	1	-	Komplektā durvju atdures
D12 (Kāpņu telpām) D12.1 EI30		Vienviru, alumīnija, siltinātas. Tonis pelēks. ABLOY furnitūra. Stiklojumam pielietot trieciendrošus - rūdītus stiklus. Ar pašaizvēršanās mehānismu, kurš secīgi aizver durvju vērtnes. Nodrošināt ugunsdrošību EI 30	1050x2100	-	1K 1K EI30	-	-	Komplektā durvju atdures
D13 EI30 D13.1 EI30		Vienviru, finierētas, blīvas, bez sliekšņa. Tonis ozols. Biezums 40 mm, ABLOY furnitūra Nodrošināt ugunsdrošību EI 30	900x2100 1100x2100	4L 3K 1K EI30	1L D13** reste 200x100	-	-	Komplektā durvju atdures D13 EI30
D14		Divviru, alumīnija, gludas, blīvas, krāsotas, bez sliekšņa. Tonis gaiši brūns. RAL 8001 Biezums 60 mm. ABLOY furnitūra. Stiklojumam pielietot trieciendrošus - rūdītus stiklus. Nodrošināt ugunsdrošību EI 30	2020x2100	-	1	-	-	Komplektā durvju atdures
D15		Vienviru, alumīnija, gludas, blīvas, krāsotas, bez sliekšņa. Tonis gaiši brūns. RAL 8001 Biezums 60 mm, ABLOY furnitūra Nodrošināt ugunsdrošību EI 30	1000x2100	1L	1L (nav EI30) 1K	-	-	Komplektā durvju atdures D15* - durvīs iestrādāta ventilācijas reste 300x150

APZ.	SKICE	NOSAUKUMS	AILAS IZMĒRI (bxh, mm)	SKAITS (gab.) Pagrabs	1.st.	2.st.	3.st.	PIEZĪMES
D16 (Pagrabā)		Vienviru, alumīnija, gludas, blīvas, krāsotas, bez sliekšņa. Tonis gaiši brūns. RAL 8001 Biezums 60 mm, ABLOY furnitūra Nodrošināt ugunsdrošību EI 60	1000x2100	1L 1K	-	-	-	Komplektā durvju atdures
D17 (Pagrabā)		Vienviru, alumīnija, gludas, blīvas, krāsotas, bez sliekšņa. Tonis gaiši brūns. RAL 8001 Biezums 60 mm, ABLOY furnitūra Nodrošināt ugunsdrošību EI 60	900x2100	1L	-	-	-	Komplektā durvju atdures
D18		Vienviru, metāla, gludas, siltinātas, blīvas, krāsotas, ar slieksni. Tonis gaiši brūns. RAL 8001 Biezums 60 mm, ABLOY furnitūra Nodrošināt ugunsdrošību EI 30	900x2100	1K	-	-	-	Komplektā durvju atdures
D19		Vienviru, finierētas, bez sliekšņa. Tonis ozols. Biezums 40 mm. ABLOY furnitūra Iestrādāta ventilācijas reste 300x150	1000x2100	-	1	-	-	Veramas uz abām pusēm Komplektā durvju atdures
D20		Vienviru, finierētas, bez sliekšņa. Tonis ozols. Biezums 40 mm. ABLOY furnitūra. Ar iestrādātu ventilācijas resti 300x150 (h).	900x2100	1	-	-	-	Veramas uz abām pusēm Komplektā durvju atdures
L-VŠ EI30 (Velēja šahtām)		Vienviru, metāla, krāsotas. Nodrošināt ugunsdrošību EI 30	500x600	1L 1K	1L 1K	1L 1K	1L 1K	

PIEZĪMES:

1. Pirms durvju pasūtīšanas un izgatavošanas, precizēt dabā mērus, piesaistes un aizpildījuma augstumu, kā arī konsultēties ar piegādātājfirmu speciālistiem par efektīvākajiem montāžas risinājumiem.
2. Sliekšņa maksimālais augstums 15 mm.
3. Ārdurvis shēmās dotas skatā no ārpuses.
4. Lapu skat. kopā ar pārējām AR sadaļas lapām.
5. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla dizainu un tonālo risinājumu, kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projektā pielietotajiem materiāliem. Var pielietot analogiskus materiālus. Materiāla nomaiņas gadījumā, izmaiņas skaņot ar būvproj. autoru.
6. Durvju (krāsojuma, lakojuma) toni un dizainu saskaņot ar pasūtītāju vai arhitektu būvniecības laikā
7. Visas durvis pasūtīt ar 3 eņģu komplektiem.
8. Aplodu komplektu platumu un profilus - precizēt atbilstoši katras durvju ailas sienas biezumam
9. Ugunsdrošām durvīm, jābūt aprīkotām ar pašaizvēršanās mehānismu un atvēramām bez atslēgas, ar panikas rokturi
10. Ēku evakuācijas izeju ārējās durvis aizliegts aprīkot ar aizvariem un aizbīdņiem, kurus nav iespējams atvērt no ēkas iekšpuses bez atslēgas.
11. Ugunsdrošās metāla durvis izpildīt pulverkrāsošanas tehnikā, ar akmens vates pildījumu. Rāmja biezums - 110 mm, vērtnes biezums - 63 mm, falcs - 15 mm, aprīkotas ar slēdzeni. Tonis - RAL 8001

Lūsis V
Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046
Reģ.Nr. LV 40103502004
Tālr.: +371 67201880; 67201882
Fakss: +371 67201881
lusisv@lusisv.lv

PASŪTĪTĀJS: Gulbenes novada Dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads

ARHĪVA NR.: LV-59-1 DATUMS:

PASŪTĪJUMS: LV-59 AR

Amats	Vārds	Paraksts	Datums
Dajas.vadīt.	L. Vītola		23.01.2017
Izstrādāja	I. Berga		23.01.2017

OBJEKTS: Ēkas pārbūve pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads

DOKUMENTĀCIJAS NOSAUKUMS: DURVJU SPECIFIKĀCIJA

STADIJA	LAPA	LAPAS
BP	AR-14	

MĒROGS: 1:100