APZ.	TELPAS Nr. PĒC PROJ.	PLATĪBA m²	GRĪDAS SHĒMA	GRĪDAS ELEMENTI	PIEZĪMES
G-1 (Pagrabā)	001 002 003 005 006 007 009 010 011 012 013 016 018 019 020 021 022 023 024 025 027 031 034 036 039 042 044	425.4		A. Heterogēns PVH segums Forbo Sarlon ar uzlocītu 10 cm maliņu -2,6mm B. Līme C. 1. Viens Siets, solis 150x150, Ø6Bp Betons B20 -70mm 2. Hidroizolācija - polietelēna plēve 3. Siltumizolācija - putupolistirola plātnes EPS 150 - 150 mm 5. Bīlvētas smiltis - 150 mm 6. Esoša grunts	Heterogēns PVH segums Forbo Sarlon Oak (tonis 438483/428483 Scandinavian)
G-2 (Pagrabā wc)	015 028 037 038	23.4		A. Stepsafety vinyl Surestep Original ar uzlocītu 10 cm maliņu -2,0 mm B. Līme C. Monolīts pašizlīdzinošs maisījums 5mm C. Monolīts pašizlīdzinošs maisījums 5mm 1. Viens Siets, solis 150x150, Ø6Bp Betons B20 -70mm 2. Hidroizolācija - polietelēna plēve 3. Siltumizolācija - putupolistirola plātnes EPS 150 - 150 mm 5. Bīlvētas smiltis - 150 mm 6. Esoša grunts	Heterogēns PVH segums Forbo Stepsafety vinyl Surestep Original (tonis 171842 pistachio)
G-3 (1. st. rekreācija ēdnīca, palātas.)	104 106 107 108 111 112 113 114 115 116 121	387.5		1. Heterogēns PVH segums Forbo Sarlon ar uzlocītu 10 cm maliņu -2,6 mm 2. Līme 3. Mero Combi ģipša grīdas paneļi - 30 mm 4. Tērauda pjedestāli - 370/420 mm 5. Stingeri - 30x30 mm 6. Esošs panelis	Heterogēns PVH segums Forbo Sarlon Oak (tonis 438483/428483 Scandinavian)
G-4 (1.,2.,3. st. gaiteņi, palātas.)	122 126 127 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 148 149 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 218 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 301 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324	463.1 (1. st.) 910 (2.st.) 454.5 (3.st.) Kopā: 1827.6		1. Heterogēns PVH segums Forbo Sarlon ar uzlocītu 10 cm maliņu -2,6mm 2. Līme 3. Monolīts pašizlīdzinošs maisījums 3-5mm 4. Esoša grīdas pamatne	Heterogēns PVH segums Forbo Sarlon Oak (tonis 438483/428483 Scandinavian)
G-5 (1. st. invalīdu dušas)	117	17.6		1. Heterogēns PVH segums Safestep Aqua ar uzlocītu 15 cm maliņu -2,0 mm 2. Līme 3. Mero Combi ģipša grīdas paneļi - 30 mm 4. Tērauda pjedestāli - 370/420 mm 5. Stingeri - 30x30 mm 6. Esošs panelis	Heterogēns PVH segums Forbo Safestep Aqua (tonis 180202 oyster)
G-6 (1.2.3. st. dušas)	123 124 145 215 221 239 240 303 304 326 327	41.4 (1. st.) 60.3 (2.st.) 60.3 (3.st.) Kopā: 162.0		1. Heterogēns PVH segums Forbo Safestep Aqua ar uzlocītu 15 cm maliņu -2,6 mm 2. Līme 3. Monolīts pašizlīdzinošs maisījums 3-5mm 4. Esoša grīdas pamatne	Heterogēns PVH segums Forbo Safestep Aqua (tonis 180202 oyster)
G-7 (Kāpņu telpās)	008 030 043 102 119 120 146 147 201 217 238 307 325	18.8 (pagrabs) 70.8 (1.st.) 68.5 (2.st.) 53.6 (3.st.) Kopā: 211.7		1. Remmers 2-komponentu epoksīda klājums, tonis smilškrāsas ar tumši brūniem un baltiem čipsiem. 2. Monolīts pašizlīdzinošs maisījums 5mm 3. Dz/bet. kāpņu laukums/ pakāpieni -90mm	Telpās Nr. 119 un 146 iebūvēt kājslauķi 2500x1000, FORBO Coral brush. Diegu sastāvs-100% poliamīds. Nodiluma izturība (EN 1307)-33.klase. Uguns drošība (EN 13501-1)-Bfl-s1

APZ.	TELPAS Nr. PĒC PROJ.	PLATĪBA m²	GRĪDAS SHĒMA	GRĪDAS ELEMENTI	PIEZĪMES
G-8 (Pagrabā tehniskās telpās)	008 030 033 034 043 045 046	536.3		1. Betona pretputekļu segums Vi.P. Co - Strukturējošu pretputekļu sastāvs betona virsmām 2. Estrich stiegrota grīda - 70mm 3. Hidroizolācija - polietelēna plēve 4. Bīlvētas smiltis - 150 mm 5. Esoša grunts	
G-9 (Vērtuvē)	103 105 109 110	80.0		1. Akmens masas flīzes līmjavā, - 8mm 2. Hidroizolācija 3. Mero Combi ģipša grīdas paneļi - 30 mm 4. Tērauda pjedestāli - 370/420 mm 5. Stingeri - 30x30 mm 6. Esošs panelis	
G-10	150	266.7			(Sporta zāle)
G-11	035	158.1		1. Betona pretputekļu segums Vi.P. Co - Strukturējošu pretputekļu sastāvs betona virsmām. 2. Stiegrots dzelzbetons (betons B20/25, 1 siets Ø8B500B solis 200x200) - 100mm 3. Hidroizolācija - polietelēna plēve 4. Siltumizolācija - putupolistirola plātnes EPS 150 - 150 mm 5. Blīvētas šķembas - 100 mm 6. Esoša grunts	
G-12 (Pagrabā dušās)	004 014 029 040 041	24.2		A. Safestep Aqua ar uzlocītu 15 cm maliņu -2,0 mm B. Līme C. Monolīts pašizlīdzinošs maisījums 5mm 1. Viens Siets, solis 150x150, Ø6Bp Betons B20 -70mm 2. Hidroizolācija - polietelēna plēve 3. Siltumizolācija - putupolistirola plātnes EPS 150 - 150 mm 5. Bīlvētas smiltis - 150 mm 6. Esoša grunts	Heterogēns PVH segums Forbo Safestep Aqua (tonis 180202 oyster)
G-13 (Pagrabā ģērbtuvēs)	005 013 017 039 042	86.8		A. Stepsafety vinyl Surestep Laguna ar uzlocītu 10 cm maliņu -2,0 mm B. Līme C. Monolīts pašizlīdzinošs maisījums 5m 1. Viens Siets, solis 150x150, Ø6Bp Betons B20 -70mm 2. Hidroizolācija - polietelēna plēve 3. Siltumizolācija - putupolistirola plātnes EPS 150 - 150 mm 5. Bīlvētas smiltis - 150 mm 6. Esoša grunts	Heterogēns PVH segums Forbo Stepsafety vinyl Surestep Laguna (tonis 181182 tender)
G-14 (1.,2.,3. wc)	123 124 145 219 220 241 305 306 328	12.0 (1. st.) 12.0 (2.st.) 12.0 (3.st.) Kopā: 36.0		1. Heterogēns PVH segums Forbo Stepsafety vinyl Surestep Original ar uzlocītu 10 cm maliņu -2,6 mm 2. Līme 3. Monolīts pašizlīdzinošs maisījums 3-5mm 4. Esoša grīdas pamatne	Heterogēns PVH segums Forbo Stepsafety vinyl Surestep Original (tonis 171842 pistachio)
G-15 (Pagrabā tehniskās telpās)	101 128	11.8		1. Akmens masas flīzes līmjavā, - 8mm 2. Hidroizolācija 4. 5. Stiegrots dzelzbetons (siets Ø6AIII s.150x150), betons B25 - 80 mm 6. Siltumizolācija - putupolistirola plātnes EPS 100 - 100 mm 7. Blīvētas šķembas - 100 mm 8. Esoša grunts	Telpā Nr. 128 iebūvēt kājslauķi 2400x1500, FORBO Coral brush. Diegu sastāvs-100% poliamīds. Nodiluma izturība (EN 1307)-33.klase. Uguns drošība (EN 13501-1)-Bfl-s1 Vējtveri flīzes R11-13, citās telpās R9-11

HETEROGĒNO PVH SEGUMU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS:

G-1; G-3; G-4

Forbo Sarlon Oak

1. Biezums 2,6 mm;
2. PVH aizsargslānis 0,7 mm
3. Skaņas slāpēšana 15 dB
4. Izturība 34.klase
5. Iespiedums <0,05 mm
6. Izmēru stabilitāte <0,1%
7. Ugunsdrošība Bfl-s1

***G-2; G-6** (Tualetēs)*
Forbo Stepsafety vinyl Surestep Original

1. biezums 2,0 mm;
2. PVH aizsargslānis 0,7mm
3. Pretslīde R10/ESb
4. Skaņas slāpēšana 15 dB
5. Izturība 34. klase
6. Iespiedums <0,05 mm
7. Izmēru stabilitāte <0,1%
8. Ugunsdrošība Bfl-s1

***G-5; G-12; G-14** (Dušās)*
Forbo Safestep Aqua

1. biezums 2,0 mm;
2. PVH aizsargslānis 0,7mm
3. Pretslīde R10/ESb

***G-13** (Ģērbtuvēs)*
Forbo Stepsafety vinyl Surestep Laguna

1. biezums 2,0 mm;
2. PVH aizsargslānis 0,7mm
3. Pretslīde R10/ESb

G-4
Telpās Nr. 202-216

Forbo Sarlon Resin. Tonis 433786/432786 pumpkin (koši oranžs)

Telpās Nr. 211-212

Forbo Sarlon Resin. Tonis 433758/432758 dark green (zaļš)

G-9; G-15

GRĪDAS FLĪZES

Akmens masas flīzes - 1. šķira /ISO 10545/ ar sekojošiem tehniskajiem rādītājiem:

Ūdens absorbcija	*- 0.05%*
Nodilumnoturība	*- ISO 10545 - 7, PEI 5*
Siltumvadāmība	*= 6.5 (MK)-1*
Noturība pret t° maiņām	*- ISO 10545 - 9*
Izplešanās mitros apstākļos	*≤ 0.1 mm/m*
Sala noturība	*- ISO 10545 - 12*
Noturība pret ķīm. iedarbību	*- ISO 10545 - 13*
Noturība pret traipu rašanos	*- ISO 10545 - 14*
Pretslīde	*- DIN 51130-51097 (vējtveri R11-13, citās telpās R9-11)*

1. 1. stāva vējtveros (telpas Nr. 101, 128) pielietot grīdas akmens masas flīzes RAKO Taurus Granit 65 SB Antracit (pelēks). Izmērs 30x30x9, R10,A

2. 1. stāva mitrajās telpās (Telpas Nr. 103, 105, 109, 110) pielietot grīdas akmens masas flīzes RAKO Taurus Granit 74 S Gobi (oranžīgs). Izmērs 30x30x9, R9,A

MERO COMBI GRĪDAS SHĒMA (Sistēma Combi T-36 GFV-6)



1. Mero Combi ģipša grīdas paneļi - 600x600 mm
2. Pašlīmējoša putu lenta
3. Tērauda pjedestāls ielīmēts starp grīdas paneļiem un esošo grīdu
3. Pastiprinājums

Linoleja ieklāšanas shēma (uz profila). Dušās uzlocījums no grīdas uz sienu 150 mm, flīzu pārtraidums 30mm, tualetēs un kabinetos uzlocījums 100 mm.

Stūros (starp grīdu un sienu) profils PR Black 01

Piezīmes:

1. Mezgli doti, izmantojot firmu Fibo, Paroc un Knauf sniegtos standartrisinājumus.

2. Grīdu apdares materiālu apjomus skatīt apdares darbu tabulās.

3. Kāpņu telpās un vējtveros pielietot firmas Remmers 2-komponentu epoksīda klājumu ar pamatslāni "Epoxy BS 3000", iekaisīšanas slāni "Acolan Arti Flake" (čipši). Tonis smilškrāsas ar tumši brūniem un baltiem čipsiem.

4. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla dizainu un tonālo risinājumu, kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projektā pielietotajiem materiāliem. Var pielietot materiālus ar līdzvērtīgām īpašībām. Materiāla nomaiņas gadījumā, izmaiņas skaņot ar būvprojekta autoru.

5. Apjomi grīdu tabulā palielināti par 10%, reķinoties ar atgriezumiem.

Līvin V
Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046
Reģ.Nr. LV 40103502004
Tālr.: +371 67201880; 67201882
Fakss: +371 67201881
lusisv@lusisv.lv

PASŪTĪTĀJS:
Gulbenes novada Dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads

ARHĪVA NR.: LV-59-1
DATUMS:

PASŪTĪJUMS: LV-59 AR

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Dajas.vadīt.	L. Vītola		16.01.2017
Izstrādāja	I. Berga		16.01.2017

OBJEKTS: Ēkas pārbūve pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads

STADIJA	LAPA	LAPAS
BP	AR-23	

PROJEKTA NOSAUKUMS: GRĪDU SPECIFIKĀCIJA

MĒROGS: B.M.